

Standox Etching Adhesion Primer U3100



Двухкомпонентная универсальная бесхроматная травящая грунтовка Standox Etching Adhesion Primer U3100 предназначена для нанесения на сталь, алюминий и оцинкованные подложки. Предназначена для выполнения быстрого ремонта небольших участков.

- Прозрачный двухкомпонентный травящий грунт.
- Превосходная адгезия.
- Прекрасные антикоррозийные свойства.
- Часть авторемонтной системы, имеющей одобрение автопроизводителей.

Универсальная адгезионная грунтовка, обеспечивающая отличную адгезию и защиту от коррозии.




The Art of Refinishing.

Standex Etching Adhesion Primer U3100

Приготовление материала - Нанесение СТАНДАРТ




Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.



Голая сталь зашлифованная и очищенная.
Оцинкованная сталь или алюминий, зашлифованные и очищенные
Заводской катафорезный грунт (e-coat), зашлифованный и очищенный
Участки зашпатлеванные 2К полиэфирными материалами, тонко отшлифованные и очищенные.
Заводские или ремонтные покрытия, очищенные и отшлифованные



Встряхнуть перед использованием (по крайней мере 2 минуты)
Удалите красную кнопку с крышки и установите её в активирующий клапан на дне баллончика.
Вдавите активирующий клапан.
Хорошо встряхните аэрозольную упаковку не позднее чем через две минуты после активации.
Проверьте характеристики распыления после встряхивания.



Активированный: 3 дней - 4 дней
Тщательно встряхнуть перед каждым использованием.




2 слоя с промежуточной межслойной выдержкой: 5 мин



18 - 22 °C

20 мин - 30 мин



2К Грунт- наполнитель

Соответствует
VOC

2004/42/IIВ(е)(840) 710: Ограничение Евросоюза по данному продукту (категория IIВ(е)) составляет 840 г. летучих органических соединений (VOC) на 1 литр готового к нанесению материала. Содержание летучих органических соединений (VOC) в данном продукте в готовом к нанесению виде не превышает 710 г/л..


Standex Etching Adhesion Primer U3100

Продукты

Standex Etching Adhesion Primer U3100



8 - 10 µm



После использования переверните баллончик и кратковременно нажмите на распылитель для прочистки сопла .

Примечания

- Рекомендуемое расстояние до поверхности при нанесении - от 15 до 25 см.
- Перед использованием материал должен быть прогрет до комнатной температуры (18-25°C).
- Не перекрывать полиэфирными, эпоксидными или водорастворимыми материалами.
- Существует большое разнообразие различных металлических сплавов и производственных процессов. Перед окраской необходимо предварительно проводить тест на адгезию, чтобы убедиться в правильности выбора процесса подготовки и предварительной обработки поверхности.
- Непригоден для нанесения на термопластичные покрытия.

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности (Material Safety Data Sheet). Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.

Все материалы, составляющие ремонтную лакокрасочную систему и упоминаемые в данном описании, есть исключительно материалы нашего бренда. Характеристики и свойства лакокрасочной системы не гарантируются в том случае, когда продукты, составляющие такую систему использовались в комбинации с другими продуктами, не являющимися частью нашей продуктовой линейки (нашего бренда), если иное не указано специально.

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, была тщательно отобрана и классифицирована нами. Информация соответствует современному уровню наших знаний по данному вопросу. Эти данные ни к чему не обязывают и предоставлены только для информационных целей. Мы не несём ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет её соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и авторские права, защищена. Все права защищены. Соответствующий Паспорт Безопасности Вещества и предостережения, помещённые на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки или полностью заменять содержимое этой информации по своему личному усмотрению, в любое время, без уведомления и не отвечаем за обновление этой информации. Вышеупомянутые условия имеют силу также при любых вносимых в будущем изменениях и поправках.

