

Standoflex Plastic Primer U3060



Однокомпонентная грунтовка для пластиков Standoflex Plastic Primer U3060 предназначена для нанесения трехстадийных систем на большинство типов пластиков, используемых в автомобилестроении. Грунтовка проста в применении и обеспечивает прекрасную адгезию.

- Проста в применении.
- Обеспечивает адгезию практически ко всем внешним пластиковым деталям автомобиля.
- Однокомпонентная грунтовка для трехстадийной окраски пластиковых деталей.

Однокомпонентный грунт для окраски пластиковых деталей.




The Art of Refinishing.

Standoflex Plastic Primer U3060

Приготовление материала - Нанесение СТАНДАРТ




Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.



Новые пластиковые детали - выпаривание 60 мин. при температуре 60-65°C / первичная очистка с помощью губки Ultra Fine смоченной очистителем для пластика / финишная очистка с помощью салфетки и очистителя для пластика.
Для ремонта внешних пластиковых деталей автомобиля, очищенных и отшлифованных



Встряхнуть перед использованием (по крайней мере 2 минуты)
Проверьте характеристики распыления после встряхивания.



Не применимо




1 - 2 слоя

с промежуточной межслойной выдержкой: 5 мин

1 слой

окончательная выдержка: 10 мин - 15 мин



2К Гибкий Грунт- наполнитель


Соответствует
VOC

2004/42/IIВ(е)(840) 730: Ограничение Евросоюза по данному продукту (категория IIВ(е)) составляет 840 г. летучих органических соединений (VOC) на 1 литр готового к нанесению материала Содержание летучих органических соединений (VOC) в данном продукте в готовом к нанесению виде не превышает 730 г/л..


Standoflex Plastic Primer U3060

Продукты

Standoflex Plastic Primer U3060



1 - 2 μm



После использования переверните баллончик и кратковременно нажмите на распылитель для прочистки сопла .

Примечания

- Перед использованием материал должен быть прогрет до комнатной температуры (18-25°C).
- Рекомендуемое расстояние до поверхности при нанесении - от 15 до 25 см.

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности (Material Safety Data Sheet). Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.

Все материалы, составляющие ремонтную лакокрасочную систему и упоминаемые в данном описании, есть исключительно материалы нашего бренда. Характеристики и свойства лакокрасочной системы не гарантируются в том случае, когда продукты, составляющие такую систему использовались в комбинации с другими продуктами, не являющимися частью нашей продуктовой линейки (нашего бренда), если иное не указано специально.

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, была тщательно отобрана и классифицирована нами. Информация соответствует современному уровню наших знаний по данному вопросу. Эти данные ни к чему не обязывают и предоставлены только для информационных целей. Мы не несём ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет её соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и авторские права, защищена. Все права защищены. Соответствующий Паспорт Безопасности Вещества и предостережения, помещённые на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки или полностью заменять содержимое этой информации по своему личному усмотрению, в любое время, без уведомления и не отвечаем за обновление этой информации. Вышеупомянутые условия имеют силу также при любых вносимых в будущем изменениях и поправках.

